

TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVOK

Vážený zákazník,

tieto technické dodacie podmienky sú dané na základe skúseností, ktoré máme s dodávkami roštov. Prečítajte si ich prosím, môžu Vám poslúžiť k pochopeniu niektorých detailov dôležitých pri výbere konkrétneho materiálu i pri jeho správnom použití.

Ďakujeme.

Podlahové rošty a schodiskové stupne

Výroba roštov je v súlade s normou DIN 24 537, schodiskových stupňov s normou DIN 24 531-1.

Žiarové zinkovanie podľa normy DIN EN ISO 1461

Rozmerové tolerancie podľa smernice RAL GZ638/09/2018

Parametre a prevedenie roštov a stupňov pravidelne preveruje štátna skúšobňa (TZÚS)

Rošty a stupne sa vyrábajú z konštrukčnej ocele S235 a nerez - najčastejšie kvality 1.4301

Technické odporúčania :

Povrchové úpravy výrobkov z konštrukčnej ocele:

- Bez povrchovej úpravy (surové) - povrchová hrdza nie je chybou.
- Galvanické zinkovanie - skôr interiérová záležitosť, nie je dostatočnou antikoróznou ochranou pre vonkajšie použitie.
- Žiarové zinkovanie - najpoužívanejšie, veľmi dobrá ochrana proti korózii. Nemožno považovať za „-strieborný“ okrasný prvok. Drobné nerovnosti, kvet, blanky, či biela hrdza, nie je chybou výrobu.

Povrchové úpravy výrobkov z nerez ocele:

- Bez povrchovej úpravy (prírodná) - hnedé škvrny po zvaroch skôr či neskôr začnú hrdzavieť, v prípade dodávky tohto prevedenia musíte rošty minimálne moriť.
- Morenie - obnovenie antikoróznej vrstvy, rovnomerný matný povrch.
- Elektrochemické leštenie - obnovenie antikoróznej vrstvy, rovnomerný lesklý povrch.